
**Votre linge au quotidien, séché avec soin**

Le système SensiCare identifie le niveau d'humidité dans la charge grâce à des capteurs spéciaux, et ajuste le temps de séchage en conséquence. Même les plus petites charges ne sont jamais exposées à une chaleur extrême.

Bénéfices et Caractéristiques**Des vêtements neufs plus longtemps**

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.

**Fonction départ différé pour plus de flexibilité**

Elle vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire le reste.

**4 positions possibles d'ouverture**

La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge offre quatre options différentes pour positionner la poignée, ce qui vous permet de le placer où bon vous semble.

Des vêtements délicats séchés en douceur

L'option Délicat permet de réduire la température de séchage du cycle choisi pour offrir un soin doux durant le séchage.

**Facilité d'utilisation**

La grande ouverture du hublot et sa taille vous permettront de charger et décharger votre linge en toute facilité.

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 600 - Sèche-linge / Système SensiCare
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, chemises, sports, synthétiques
- Options: délicat, minuterie, anti-froissage
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 104 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 4.60 L situé en haut à gauche
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD
- Hublot XXXL Silver foncé Premium
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------|
| Capacité maxi de séchage (kg) | 7 | Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) | 129 |
| Type de l'appareil | Sèche-linge à condensation | Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) | 72 |
| Technologie de séchage | Condensation | Efficacité de condensation* | B |
| Classe énergétique | B | Niveau sonore dB(A)** | 66 |
| Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | 504 | Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%) | 81 |
| Sèche-linge domestique à tambour | automatique | Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%) | 81 |
| Volume du tambour (L) | 104 | Puissance Totale (W) | 2800 |
| Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* | 4.23 | Fréquence (Hz) / Tension (V) | 50/230 |
| Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* | 2.29 | Longueur du câble (m) | 1.45 |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* | 0.5 | Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) | 850x596x570/594 |
| Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* | 0.5 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 890x640x650 |
| Durée du mode laissé sur marche (min)* | 10 | Poids brut/net (kg) | 38.8 / 36.3 |
| | | Pays de fabrication | Pologne |
| | | PNC | 916 098 473 |
| | | Code EAN | 7332543640898 |

