



### Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil

La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

## Bénéfices et Caractéristiques

### L'élégant verre SaphirMatt prévient les rayures

Le verre SaphirMatt se distingue de nos surfaces de cuisson en céramique standard par une protection supérieure contre les rayures. Son élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux tâches, ce qui permet à votre plaque de cuisson de conserver son aspect neuf



### Contrôle individuel par zone de cuisson pour une flexibilité totale

Profitez d'une flexibilité totale lors de la cuisson de votre plat préféré. Les commandes par zone individuelle permettent de contrôler intuitivement votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance lorsque c'est nécessaire, réglez des minuteries individuelles et bien plus encore.

### Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



### Avec SenseBoil, maîtrisez la température d'ébullition de l'eau

Le capteur d'ébullition détecte la formation des bulles et ajuste automatiquement les paramètres de température, ramenant l'eau à un frémissement contrôlé. Plus besoin de surveiller l'eau. Un gain de temps et d'énergie.



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

#### Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	21
Diamètre foyer avant droit	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*
Consommation foyer avant gauche	193.1
Consommation énergétique foyer arrière gauche	181.5
Consommation énergétique foyer avant droit	192.1
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	188.9
Couleur	Noir mat
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Cordon fourni (en m):	1.5

Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	12.4 / 11.3
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 598 191
Code EAN	7333394049748
* Conformément au règlement	EU 66/2014

